

G800 - G900

ROUTERS KOPIEFRÄSMASCHINEN КОПИРОВАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ





Option Basic Standard CE











Technical data Тесhnische Daten - Технические характеристики		G800	G900
Distance between shaft and column Abstand zwischen Welle und Säule Расстояние между валом и колонной	mm MM	750	950
Spindle vertical stroke Senkrechtlauf der Spindel Вертикальный ход шпинделя	mm MM	100	100
Table vertical stroke Senkrechtlauf des Tisches Вертикальный ход стола	mm MM	200	200
Adjustable fences <i>Einstellbare Anschläge</i> Регулируемые упоры	n.	6	6
Working table dimensions Abmessungen des Arbeitstisches Размеры рабочего стола	mm MM	900x780	900x780
Max distance between table and spindle Max. Abstand zwischen Tisch und Spindel Maкс. расстояние от стола до шпинделя	mm MM	300	320
Spindle rotation speed Drehzahl der Spindel Скорость вращения шпинделя	rpm u/1' об/мин	9000-18000	9000-18000
Motor power <i>Motorstärke</i> Мощность двигателя	Kw (HP) Kw (PS) (лс)	5/6 (3,7/4,5)	6/7,5 (4,5/5,5)