

PF 310 - PF 410 - PF 510


SURFACE PLANERS / ABRICHTHOBELMASCHINEN
ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

ИНТЕРНЕТ САЙТ
WWW.LDM.BY



УП "ЛДМ"
ул. Крупской 25-14к
220118, г. Минск, РБ
Факс (017) 2915570

Тел: (017) 2915880, 2468676, 246867



Standard USA-CSA

Spindle guard
Hobelwellenschutzabdeckung
Стандартная защита



Option

Planer shaft "MONOBLOC" with TERSA Knives
Messerhobelwelle mit TERSA-Messern
Ножевой вал MONOBLOC с ножами TERSA



Option

Mortising attachment
Länglochbohrereinrichtung
Пазовальный узел

Technical data		PF 310	PF 410	PF 510
Technische Daten - Технические характеристики				
Working table dimensions Arbeitsstischabmessungen Размеры рабочего стола	mm ММ	310x2400	410x2600	510x2700
Infeed table length Einlaufstischlänge Длина стола на входе	mm ММ	1250	1350	1400
Outfeed table length Auslaufstischlänge Длина стола на выходе	mm ММ	1000	1100	1150
Sizes of the fence Anschlaggröße Размеры направляющей	mm ММ	1350x170	1350x170	1350x170
Max. depth of cut Max. Abnahme Макс толщина съема	mm ММ	8	8	8
Spindle rotational speed Drehzahl der Messerwelle Скорость вращения вала	rpm и/1' об/мин	5000	5000	5000
Ø of the spindle (cutters) Messerwelle Ø (Messer) Диаметр ножевого вала	mm (n°) ММ	116 (n°4)	116 (n°4)	116 (n°4)
Motor power Motorstärke Мощность мотора	KW(HP) KW(PS) (лс)	2,2 (3)	4 (5,5)	4 (5,5)